

PROCESS BRYTNING

Lockout & Tagout

NYHETER!



Nyheter och uppdateringar
2011-12-19

Nyheter för full kontroll och färre oly

Här några nyheter som tillkommit efter tryck av vår katalog Processbrytning.



S31



S31LT med bygelhöjd 76 mm.

Lockouthänglås Zenex med tunnare bygel – S31

Hänglås med tunnare bygel \varnothing 4,76 mm som passar bra för brytare och elanvändning men också för vanlig mekanisk lockout-låsning.

- Icke-ledande hus av Zenex-plast 35 x 48 mm.
- Bygel av syrafast stål höjd 38 mm (S31)
- Bygel av syrafast stål höjd 76 mm (S31LT).
- Bygelavstånd 16 mm.
- Tål -57 °C till +177 °C.

Som hänglås artnr 410 fast med mindre låshus och smalare/tunnare bygel. Se vår katalog Processbrytning. Artnr S31 och S31LT.

Lockouthänglås S31 och S32 i nio färger!

S31 och S32 lockouthänglås finns i nio färger. Ange följande färgkod i slutet av artikelnumret. RED - röd, ORJ - orange, YLW - gul, GRN - grön, BLU - blå, PRP - violett, TEAL - turkos, WHT - vit och BLK - svart.



Skydda låset mot väta och smuts!

Skydd för lockouthänglås – COV

Skydd av bygel- och nyckelhål på lockouthänglås S31 och S32 mot väta, snö och smuts. Av silikonfri, flexibel och tättsittande gummiliknande TPE-plast. ● Artnr COV.



Bygel av nylon!
Lockouthänglås Zenex S32

Lockouthänglås Zenex med tunnare bygel av nylon – S32

Som lås S31 fast med bygel av nylon \varnothing 4,76 mm som är lämpligt för brytare och elanvändning. Alla delar av låset är ickeledande, gnistfria och omagnetiska!

- Låshus av Zenex-plast 35 x 48 mm.
- Bygel av nylon höjd 38 mm
- Bygelavstånd 16 mm.
- Tål -57 °C till +177 °C.

Som hänglås artnr 406 fast med mindre låshus och smalare/tunnare bygel. Se vår katalog Processbrytning. ● Artnr S32.

Verktyg vid underhåll och reparationer



Justerbart vajerlås med tunnare vajer – S806

För låsning av flera ventiler och brytare samtidigt. Ersätter tidigare Kraftigt vajerlås 8611. Nu med tunnare smidigare stål vajer \varnothing 4 mm x 1830 mm som är isolerad med klar vinylplast. Bra för el-låsning. Justerbar längd. Låshus av Zenex-plast som tål -57°C till $+177^{\circ}\text{C}$. Kan låsas med fyra hänglås eller låsbygel för fler lås. Dekal med text Do not operate medföljer. ● Artnr S806.



Låsbygel av rostfritt stål med tunnare bygel – S431

Låsbygel med tunn \varnothing 4 mm bygel helt i rostfritt stål. Bra till låsning av elektriska brytare. För låsning med upp till åtta hänglås med bygel upp till \varnothing 6 mm eller låsbygel för fler lås.

- Storlek 44 x 133 mm.
- Bygelavstånd 25 mm.
- Artnr S431.



Universallås för automatsäkringar

S2393

Praktiskt lås som passar alla typer av automatsäkringar. S2393 skruvas fast och förseglas med lockouthänglås eller låsbygel och lås för flera användare. ● Artnr S2393.



S2392

Lås för Pin in automatsäkringar

För lås av säkringar med låshål som är åtkomliga från utsidan. Inget verktyg behövs. Låset förseglas med lockouthänglås eller låsbygel och lås för flera användare. ● Artnr S2392.



S3477

S3476



Lås för kulventiler

Passar i stort sett alla platta ventilhandtag. Förseglas med lockouthänglås. Av värmetåligt lackerat stål. Ersätter tidigare lås för kulventiler med artikelnummer 065693, 065693 och 065669. Se vår katalog Processbrytning.

- Artnr S3476 för ventiler 6,35 till 25 mm.
- Artnr S3477 för ventiler 31 till 76 mm.

Praktiska nyheter för el-låsning!



Lockoutpaketet för el KITELEC-SF09

Praktiskt paket i blisterpack med det du behöver för säker elbrytning. Allt i ett!

Innehåller

- 2 st lockouthänglås. 406KARED.
- 1 st lås för automatsäkringar, Pin out för brytare med låshål som är åtkomliga från insidan med normal bredd – upp till och med 11 mm. S2390.
- 1 st lås för automatsäkringar, Pin in för brytare med låshål som är åtkomliga från insidan med bredd 11-13 mm. S2391.
- 1 st lås för automatsäkringar, Pin in för brytare med låshål som är åtkomliga från utsidan. S2392.
- 1 st lås för automatsäkringar, universalmodell som passar alla typer av brytare. S2393.
- 1 st lås för strömbrytare, höga och breda reglage. 491B.
- 1 st lås för strömbrytare, standard eller dubbla reglage 493B.
- 2 st avspärningsskylt m. engelsk text Do not operate. 497A.
- 1 st låsbygel av ickeledande nylon med bygel \varnothing 6 mm och bygelavstånd 25 mm. 428.
- 1 st låsbygel med kropp av Zenex-plast och bygel av stål. Bygel \varnothing 4 mm och bygelavstånd 25 mm. S430.
- Artnr KITELEC-SF09. Läs mer om produkterna som ingår på föregående sidor och i vår katalog Processbrytning.

Lås för tryckknappar och vridbrytare

Kåpor i ABS-plast för att låsa tryckknappar och vridströmbrytare från \varnothing 22,5 mm till 30,5. Den runda S2151 levereras med ett runt mekaniskt fäste och ett halvcirkelformat självhäftande fäste.

- Rund Artnr S2151
- Fyrkantig Artnr S2153.



Visa! Varna! Säkra!

Vad du än jobbar med har vi rätt kunskap och produkter för märkning, information och säkerhet. Gå in på collinder.se och se det vi kan göra för dig!



Tenngatan 11, 234 35 Lomma
Tel 040-41 88 30 • Fax 040-41 22 35
Kontor Eskilstuna 0709-98 13 40
info@collinder.se • www.collinder.se