

# Användarinstruktion

## Brady 065318 Vajerlås



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Identifiera energipunkt(er) och töm/tryckavlasta vid behov.
- 2** Trä vajer. För galvaniserad stålvtajer runt det som ska spärras, t.ex. stora slussventiler, handtag, flera punkter samtidigt. Låt vajeränden återgå till låshusets ingång.
- 3** Dra åt vajer genom låshuset tills anordningen sitter stadigt och hindrar manövrering. Sätt personliga säkerhetshänglås i enhetens låshål. Märk med Danger/Do Not Operate och ID.
- 4** Kontrollera att avstängningen inte kan återställas innan arbete påbörjas genom att försiktigt manövrera handtaget/ventilen. Den ska inte kunna flyttas.

### Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout – inte som stöldskydd.
- Vajerlås lämpar sig när flera punkter ska säkras med ett och samma lås.
- Följ principen En person – ett lås – en nyckel och märk tydligt med ansvarig/ID.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att låshus, vajer och låshål är hela och rena. Kontrollera särskilt vajerns mantel/trådar.
- Efter montering: Säkerställ att enheten inte går att skjuta upp och att varje hänglås sitter korrekt.
- Rengöring/förvaring: Torka av vajer och hus med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt i lockout-station. Byt ut skadad vajer eller sprucket hus.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Mångsidigt vajerlås för att låsa handtag, ventiler och översize-objekt som inte passar traditionella lockout-enheter.
- Låshus: Slagmodifierad/impact-modified nylon.
- Vajer: Galvaniserat stål, längd 1,8 m, ytterdiameter  $\approx$  3,2 mm.