

# Användarinstruktion

## Brady 105714 & 105715 Grupplåsbox



### Steg-för-steg

- 1** Placera boxen. Välj en plats nära utrustningen men utanför riskzon. Förmontera i väggen med de förborrade hålen och medföljande montage-detaler.
- 2** Följ er LOTO-procedur. Isolera all energi, lås varje energipunkt och samla in alla nycklar.
- 3** Häng nycklarna på de interna nyckelpiggarna och stäng fronten. Varje tekniker sätter sitt personliga säkerhetshänglås i något av låshålen på boxens front.
- 4** Kontrollera att locket är stängt, att nycklarna är inlåsta och att alla personliga hänglås sitter korrekt.

### Viktigt!

- Boxen är ett LOTO-hjälpmiddel för grupplåsning, inte ett allmänt förvaringsskåp. Använd alltid personliga säkerhetshänglås
- Montera boxen där den är tydligt synlig och lätt åtkomlig, men inte i gångstråk eller utrymningsväg.
- Använd de medföljande ID-etiketterna för att märka nyckelpiggarna.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att stålplåt, väggfäste, gångjärn, låshål, nyckelkrokar och klarruta är hela och sitter stadigt.
- Efter låsning: Säkerställ att alla jobbnycklar ligger i boxen, att rutan är stängd och att samtliga personliga hänglås sitter korrekt.
- Rengöring & skador: Torka av med mildt rengöringsmedel. Vid bucklor, sprucken ruta eller lös infästning - byt ut boxen.

### Specifikation (översikt)

- Typ: Vägghängd grupplåsbox för nyckel-/jobblås-hantering vid LOTO.
- Material: Pulverlackerat stål, röd, med klar Lexan-ruta.
- Montering: Vägghängd, förborrade hål och montage-material ingår.
- Max bygeldiameter: För padlock-bygel upp till ca 7,5-8 mm.
- Mått och kapacitet:  
105714 - 7 hänglås, H 178 × B 203 × D 57-64 mm.  
105715 - Upp till 12 hänglås, H 178 × B 406 × D 57 mm.