

Användarinstruktion

140 Master™ mässinghänglås



Steg-för-steg

- 1** Sätt i nyckeln och öppna låset. Dra upp bygel helt.
- 2** För bygel genom en lämplig hasp, ögla eller annan fast förankringspunkt som är dimensionerad för hänglås och tillverkad i hållbart material. Fästpunkten ska vara stadig och inte kunna böjas eller vridas när låset sitter på plats.
- 3** Tryck ner bygel tills den klickar i. De dubbla låsklackarna ger extra skydd mot brytning/slag.
- 4** Gör ett dragtest i bygel och bekräfta att nyckeln inte kan vridas ur låst läge. Förvara reservnyckel säkert.

Viktigt!

- Detta är ett säkerhets-/brukslås för t.ex. skåp, förråd och verktyglådor. Inte lämpat för Lockout/Tagout.
- Avsett för enkel till medel säkerhet, rekommenderas normalt inomhus.
- Välj så liten bygelexponering som möjligt för bättre skydd mot bultsax. Lång bygel ger räckvidd men även mer bygelexponering.

Skötsel & Kontroll

- Regelbunden inspektion. Se över låshus, bygel och nyckel - byt om det är slitet eller skadat.
- Rengör & smörj. Blås rent med tryckluft i nyckelhål/bygelhål. Smörj sparsamt med PTFE-baserat låsmörjmedel t.ex. 2300D/2311 var 3-6 månad. Undvik olja och grafit/silikon som kan binda smuts.
- Förvara torrt och rent när låset inte används.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Mässinghänglås för allmän säkerhet t.ex. källarutrymmen, skol-/personalutrymmen, verktyglådor.
- Kropp: Massiv mässing, 40 mm bredd.
- Bygel: Härdad stål, Ø 6 mm
- Cylinder & låsning: 4-stifts cylinder. Dubbla låsklackar mot brytning/slag.
- Nycklar: 2 st medföljer som standard.