

# Användarinstruktion

## Master Lock 410 Zenex Lockouthänglås



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Identifiera energipunkt(er) och säkerställ att utrustningen är i avstängt läge.
- 2** Använd en lämplig lockoutenhet eller hasp med hål som passar för bygeldiameter 6 mm. För in bygeln genom låspunkten och kontrollera att fästet är stabilt och avsett för hänglås.
- 3** Stäng hänglåset tills det klickar och sitter fast. Fäst etiketten "Danger - Do Not Remove" eller "Property of" samt ID-märkning. Key-retaining-funktionen gör att nyckeln inte kan tas ur förrän låset är stängt.
- 4** Verifiera nollenergi. Testa utan risk att utrustningen inte kan startas eller energisättas.

### Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout - inte som stöldskydd.
- Finns i fyra låsvarianter: Olika låsning, lika låsning (KA), huvudnyckel (MK) eller Lika låsning med huvudnyckelsystem (KAMK). Går även att få med lång bygel.
- Välj en fast, dimensionerad lockoutenhet/hasp för att minimera bygelexponering.

### Skötsel & Kontroll

- Kontrollera att låshus, bygel och etiketter är hela, att bygeln rör sig smidigt och att key-retaining-funktionen fungerar.
- Kontrollera att hänglåset är korrekt monterat och att den avstängda utrustningen inte kan slås på igen.
- Rengöring/förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt och skyddat i lockout-station eller väska.

### Specifikation (översikt)

- Kropp: Zenex™ som är tålig mot kemikalier, korrosion, UV och termisk chock. Tål temperaturer från -57 °C till +177 °C.
- Bygel: Härdat stål, Ø 6 mm; frihöjd 38 mm (standard 410), alternativ 76 mm (lång bygel 410L).
- Draghållfasthet > 136 kg.
- Cylinder & nyckling: 6-stifts, key-retaining, > 40 000 nyckelkombinationer. KD/KA/MK-alternativ.
- Mått låshus: Bredd 39 mm, höjd ca 44 mm.
- Färger/etiketter: Finns i 8 färger. Levereras med "Danger"- och "Property of"-etiketter.