

Användarinstruktion

Master Lock 416 låsbygel



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Identifiera rätt energipunkt(er) och säkerställ att utrustningen är avstängd och isolerad.
- 2** För haspens bygel genom låspunkten t.ex. ventil-ellerbrytarlås, ögla eller hasp på avstängningsdon. Stäng bygeln.
- 3** Lås & märk. Varje tekniker sätter sitt eget säkerhetshänglås i något av hålen i haspens handtag och fäster varningsskylt/tagg enligt rutin. Principen är att utrustningen förblir ur drift tills sista hänglåset är borttaget.
- 4** Kontrollera att avstängningen inte kan återställas innan arbete påbörjas.

Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout - inte som stöldskydd. Haspen är avsedd för grupplåsning där flera tekniker behöver låsa samma punkt.
- Kapacitet: upp till 6 hänglås. Använd hänglås med bygeldiameter ≤ 7 mm.
- Låsbygel 416 har 25 mm bygelöppning. För större öppning finns låsbygel 417.

Miljö & material: Gnistsäker aluminium med rött vinylklätt handtag. Lämplig för industriella miljöer.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att gångjärn/bygel och handtag inte är skeva eller skadade och att hålen inte är deformerade.
- Funktionstest: Kontrollera att avstängningen inte kan återställas. Prova försiktigt att aktivera brytaren eller reglaget för att säkerställa att haspen håller utrustningen i avstängt läge.
- Rengöring & förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel vid behov. Förvara torrt och skyddat i lockout-station eller väska.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Låsbygel för LOTO grupplåsning av energiisolerings. Håller utrustning ur drift tills sista hänglåset avlägsnas.
- Material & utförande: Gnistsäker aluminium, rött vinylklätt handtag.
- Bygelöppning invändig: 25 mm. Kapacitet hänglås: 6 st. Kompatibel med hänglås som har bygeldiameter upp till 7 mm.
- Mått: 38 x 111 mm.