

# Användarinstruktion

## Master Lock 417 låsbygel



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Identifiera rätt energipunkt(er) och säkerställ att utrustningen är avstängd och isolerad.
- 2** För haspens bygel genom låspunkten t.ex. ventil-eller brytarlås, ögla eller hasp på avstängningsdon. Stäng bygel.
- 3** Lås & märk. Varje tekniker sätter sitt eget säkerhetshänglås i något av hålen i haspens handtag och fäster varningsskylt/tagg enligt rutin. Principen är att utrustningen förblir ur drift tills sista hänglåset är borttaget.
- 4** Kontrollera att avstängningen inte kan återställas innan arbete påbörjas.

### Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout - inte som stöldskydd. Haspen är avsedd för grupplåsning där flera tekniker behöver låsa samma punkt.
- Kapacitet: upp till 6 hänglås. Använd hänglås med bygeldiameter  $\leq 7$  mm.
- Låsbygel 417 har 38 mm bygelöppning. För mindre öppning finns låsbygel 416.

Miljö & material: Gnistsäker aluminium med rött vinylklätt handtag. Lämplig för industriella miljöer.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att gångjärn/bygel och handtag inte är skeva eller skadade och att hålen inte är deformerade.
- Funktionstest: Kontrollera att avstängningen inte kan återställas. Prova försiktigt att aktivera brytaren eller reglaget för att säkerställa att haspen håller utrustningen i avstängt läge.
- Rengöring & förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel vid behov. Förvara torrt och skyddat i lockout-station eller väska.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Låsbygel för LOTO grupplåsning av energiisolering. Håller utrustning ur drift tills sista hänglåset avlägsnas.
- Material & utförande: Gnistsäker aluminium, rött vinylklätt handtag.
- Bygelöppning invändig: 38 mm. Kapacitet hänglås: 6 st. Kompatibel med hänglås som har bygeldiameter upp till 7 mm.
- Mått: 50 x 124 mm.