

# Användarinstruktion

## Master Lock 418 & 419 Låsbygel



### Steg-för-steg

- 1 Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Stoppa utrustningen, isolera energi och verifiera säkert läge innan låsning.
- 2 Öppna låsbygeln och för den genom låspunkten t.ex. brytare eller ventil. Stäng bygeln.
- 3 Sätt varje persons säkerhetshänglås i låsbygelns låshål. Märk med tag/ID enligt rutin.
- 4 Kontrollera att låsbygeln sitter stadigt i låspunkten och att utrustningen inte kan återinkopplas/manövreras.

### Viktigt!

- Utrustningen förblir säkrad tills sista hänglåset är borttaget.
- Använd en fästpunkt som tål flera hänglås och där haspen inte kan vridas så att funktionen påverkas.
- Anpassad för fuktiga/korrosiva miljöer.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att stål, käftar och låshål är hela utan sprickor, kraftig deformation eller grader.
- Efter montering: Säkerställ att haspen sitter stabilt, att hänglåsen är låsta och att utrustningen inte kan manövreras.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel. Byt vid böjning, sprickor, kraftig korrosion eller utdragna låshål.

### Specifikation (översikt)

- Material: Kraftig stål-haspe.
- Bygelöppning: 25 mm.
- Bygel Ø: 6 mm.
- Mått och kapacitet:
  - 418: ca 60 × 82 mm. 4 stycken hänglås
  - 419: ca 60 × 168 mm. 8 stycken hänglås