

Användarinstruktion

Master Lock 420 & 421 Låsbygel stål



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Stoppa och isolera utrustningen enligt er LOTO-rutin. Identifiera låspunkten och ställ utrustningen i avstängt läge.
- 2** För den stålbygelförsedda haspen genom låspunkten t.ex. på brytarlås, ventillås eller ögla. Låsbygel är avsedd för grupplåsning.
- 3** Lås & märk. Varje tekniker sätter sitt eget säkerhetshänglås i något av hålen. Märk med varnings- och ID-etikett enligt rutin.
- 4** Kontrollera att utrustningen inte kan återstartas. Styrningen ska inte kunna slås på förrän sista hänglåset är borttaget.

Viktigt!

- Endast för Lockout/Tagout – Ska inte användas som stöldskydd.
- Varje tekniker ska använda eget personligt säkerhetshänglås.
- Låset får enbart tas bort av den person som satte dit det innan när området kontrollerats och bedömts som säkert.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att bygel, gångjärn och låshål är hela samt att haspen rör sig smidigt och kan låsas korrekt med hänglås.
- Efter montering: Säkerställ att avstängningen inte kan återställas och att samtliga hänglås sitter korrekt.
- Rengöring & förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel, undvik starka lösningsmedel. Förvara torrt i lockout-station.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Låsbygel i stål för grupplåsning (LOTO) – håller utrustning ur drift tills sista hänglåset tas bort.
- Material/utförande: Stål, vinylklätt handtag.
- Mått:
 - 420: Ø5 mm, 44 x 114 mm. Bygelöppning 25mm.
 - 421: Ø6 mm, 60 x 127 mm. Bygelöppning 38 mm.
- Kapacitet: 6 hänglås.