

Användarinstruktion

Master Lock 429 Säkerhetslåsbygel dubbel



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Stoppa utrustningen, isolera all relevant energi och verifiera säkert läge innan låsbygeln monteras.
- 2** Välj en fast och stabil isoleringspunkt. Käftarna har invändig diameter 25 mm respektive 38 mm, välj den som passar bäst för aktuell låspunkt.
- 3** Öppna låsbygeln, för den valda käften genom hålet/öglan och stäng så att den inte kan tas loss utan att hänaglåsen först tas bort. Varje tekniker sätter sitt personliga säkerhetshänglås i något av hålen i bygeln. Märk enligt rutin med Får ej manövreras / Do not operate och ID.
- 4** Försök försiktigt manövrera den isolerade utrustningen. Den ska inte kunna återställas när låsbygel och hänaglås sitter rätt.



Viktigt!

- Produkten är ett säkerhetshjälpmedel för Lockout/Tagout – inte avsedd som stödskydd eller bärande infästning.
- Upp till 8 tekniker kan låsa samma energipunkt.
- Använd alltid personliga säkerhetshänglås och följ principen en person – ett lås – en nyckel. Ingen får ta bort någon annans lås.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att kropp, käftar och låshål är hela utan sprickor, deformation eller grader och att bygeln öppnar/stänger smidigt.
- Efter montering: Säkerställ att låsbygeln sitter stadigt, att alla hänaglås är låsta och att utrustningen inte kan manövreras.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel och byt låsbygel vid böjning, sprickor, kraftig korrosion eller utdragna låshål.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Säkerhetslåsbygel i aluminium med dubbel käft för grupplåsning.
- Käftöppningar (invändig diameter): 25 mm och 38 mm.
- Kapacitet: Upp till 8 säkerhetshänglås.
- Max bygeldiameter på hänaglås: ca 7 mm.
- Mått. Total längd: ≈ 149 mm. Bredd: ≈ 50 mm.
- Material & egenskaper: Gnistsäker aluminiumkonstruktion. Lämplig i många industri- och underhållsmiljöer.