

# Användarinstruktion

## Master Lock 453L & 453XL Låspåse



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Stoppa utrustningen, dra ur stickpropp eller koppla loss kontakt. Tryckavlasta system och verifiera säkert läge innan du låser.
- 2** Välj vad som ska låsas in. Låspåsen är avsedd för stora och udda elektriska kontakter och kranpendlar/hoist-kontroller.
- 3** För kabeln genom öppningen, placera kontakten eller manöverdonet helt i påsen och dra åt dragskon så att öppningen sluter tätt runt kabeln och påsen inte kan glida av. Använd remmen med hål upptill och sätt 1-6 säkerhetshänglås eller hasp så att påsen inte kan öppnas. Se till att varningstexten är synlig.
- 4** Kontrollera att kontakten eller manöverdonet inte går att nå inuti påsen, att kabeln inte kan dras ur påsen och att samtliga hänglås är låsta.

### Viktigt!

- Används för personsäkerhet och energiisolering, inte som stöldskydd eller lastbärande säck.
- Låspåsen är avsedd för stora, oregelbundna eller flera kontakter och hoist-/kranstyrningar som inte passar i vanliga stickproppslockout.
- Påsen är ett lockouthjälpmiddel, inte ett lås i sig. Använd alltid personliga säkerhetshänglås.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att påse, sömmar, dragsko och låshål är hela och att varningstexten är läsbar.
- Efter montering: Säkerställ att kontakten/manöverdonet inte kan nås eller dras ur och att alla lås sitter kvar.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel och byt påsen vid revor, slitna hål eller sprött material.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Överdimensionerat plug- & hoist control-skydd - låspåse för stora/el-kontakter och kranpendlar/hoist-kontroller.
- Mått: Diameter: Ca 178 mm, höjd: ca 432 mm.
- Material: Flexibel, slitstark rip-stop-nylon.
- Kapacitet: Plats för upp till 6 säkerhetshänglås eller lockouthaspar.
- Temperaturområde: Ca -4 °C till +121 °C för användning i krävande industri- och underhållsmiljöer.