

Användarinstruktion

Master Lock 480012 & 480042 Tagoutskylt 110



Steg-för-steg

- 1** Säkerställ att utrustning har isolerats och energikällor hanterats enligt er LOTO-rutin. Lås med lämplig lockoutenhet/hänglås. Taggen används som visuell spärr/varning på den låsta punkten.
- 2** Märk upp. Skriv upp ansvarig person, datum, kontakt och referens enligt er rutin. Syftet är att tydliggöra vem som låst och när.
- 3** Häng skylten vid låspunkten tillsammans med hänglåset eller lockoutenheten så att budskapet syns tydligt från arbetspositionen.
- 4** Säkerställ att skylten inte skymms och sitter kvar under hela arbetet. När arbetet är slutfört och utrustningen ska återstartas enligt rutin tar samma person som låst bort tagg och lås i rätt ordning.

Viktigt!

- Taggen är en säkerhetsmarkering för LOTO. Den ersätter inte fysisk låsning utan används tillsammans med lockoutenhet/hänglås.
- Används för att förhindra oavsiktlig manövrering och för att ange ansvarig och tidsangivelse vid underhåll.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att taggen är hel, läsbar och ren.
- Under arbete: Säkerställ att skylten sitter ordentligt och att den är tydligt placerad. Byt ut skadad eller oläslig tagg omedelbart.
- Rengöring/förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt och plant för att undvika böjskador.

Specifikation (översikt)

- Typ & budskap: Tagoutskylt 100 med text "Får ej manövreras, arbete pågår". Enkelsidigt tryck.
- Material: Halvstyv PP-plast.
- Förpackning: Levereras i 10-pack.
- Storlekar: 50 × 110 mm eller 75 × 165 mm.
- Användning: Del av Lockout/Tagout.