

# Användarinstruktion

## 480044 & 480014 Tagoutskylt 100 - Får ej manövreras



### Steg-för-steg

- 1** Följ LOTO-procedur. Isolera energi, lås med lämplig lockoutenhet/hänglås och informera berörda. Skylten används som visuell spärr/varning på den låsta punkten.
- 2** Märk upp vid behov. Skriv ansvarig, datum och kontakt enligt lokal rutin för spårbarhet.
- 3** Häng/tagga vid låspunkten tillsammans med hänglåset eller lockoutenheten. Placera så att budskapet syns från operatörens position.
- 4** Säkerställ att skylten inte skymms och sitter kvar under hela arbetet.

### Viktigt!

- Skylten är en säkerhetsmärkning och används tillsammans med fysisk låsning. Den är inte ett skydd på egen hand.
- Fäst där manöver kan ske (brytare, ventil, frånskiljare) och där personal lätt ser varningen.
- Svensk text "Får ej manövreras" med symbol 100 för snabb igenkänning i industrimiljö.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att skylt och upphängningshål/fäste är hela och att trycket är lättläst.
- Under arbete: Byt ut skadad eller oläslig skylt omedelbart. Håll ytan ren.
- Rengöring/förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara plant och torrt för att undvika böjskador.

### Specifikation (översikt)

- Typ & budskap: Tagoutskylt 100, text "Får ej manövreras" (svenska).
- Storlekar: 50 × 110 mm (480044) och 75 × 165 mm (480014)
- Material & utförande: Plast - Lämplig för industrimiljö.
- Fäste: Upphängningshål för användning tillsammans med hänglås/lockoutenhet. Kan även fästas med buntband/snöre enligt rutin.
- Förpackning: 10-pack.