

Användarinstruktion

Master Lock 668139 110 Dubbelsidig hängskylt



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Isolera energi, lås med lämplig lockoutenhet/hänglås och informera berörda. Skylten används som visuell spärr/varning på den låsta punkten.
- 2** Fyll i ansvarig, datum och kontakt enligt rutin för spårbarhet.
- 3** Fäst skylten med det medföljande kardborrebandet runt frånskiljare/säkerhetsbrytare eller häng den tillsammans med hänglåset/lockoutenheten.
- 4** Säkerställ att budskapet syns från operatörens position och att skylten sitter kvar under hela arbetet.

Viktigt!

- Skylten är avsedd för Lockout/Tagout och används tillsammans med fysisk låsning – den är inte ett skydd på egen hand.
- Dubbelsidigt utförande och symbol 110 med text "Får ej manövreras, arbete pågår" ger tydlig varning i båda riktningar.
- Används särskilt vid blockering på frånskiljare och säkerhetsbrytare.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att skylt, kardborreband och upphängningshål är hela och att trycket är lättläst.
- Under arbete: Placera så att meddelandet inte skymms. Byt omedelbart ut skadad eller oläslig skylt.
- Rengöring/förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara plant och torrt.

Specifikation (översikt)

- Typ: Dubbelsidig hängskylt, symbol 110 med text "Får ej manövreras, arbete pågår".
- Material & färg: Vit plast. Fäste: kardborreband + Ø 14 mm hål för hänglås.
- Mått: 150 × 110 mm.