

Användarinstruktion

Brady 814124, 814125, 814126, 814127, 814128, 814129, 814130, 814131, 814132 & 814133



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Stoppa utrustningen, isolera energi med rätt lockoutenhet och verifiera säkert läge innan låset monteras.
- 2** Välj en godkänd lås-/fästpunkt i lockoutenheten eller låsbygeln där hänglåsets bygel passar.
- 3** För bygeln genom lockoutenhetens/låsbygeln hål och stäng tills det klickar. Använd de medföljande etiketterna/skyltfälten på låset för Danger / Do not operate-märkning och ID.
- 4** Kontrollera att låset sitter ordentligt, att bygeln är helt stängd och att den låsta utrustningen inte kan manövreras eller återinkoplas.

Viktigt!

- Använd låset som personligt säkerhetshänglås inom LOTO, inte som stödskydd eller allmänt driftslås.
- Liten låskropp och smal bygel gör låset väl lämpat för el-lockout, automatsäkringslås, små låsbygglar och trånga paneler.
- Den nyckelbehållande cylindern gör att nyckeln inte kan tas ur förrän låset är stängt, vilket minskar risken för felanvändning.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att låshus, bygel och etiketter är hela, att bygeln kan öppnas och stängas utan att kärva och att nyckeln bara kan tas ur i låst läge.
- Eter låsning: Säkerställ att låset inte kan dras ur låspunkten och att den isolerade energikällan inte kan återställas.
- Rengöring & byte: Torka av med milt rengöringsmedel. Byt låset vid sprickor, kraftig deformation, korrosionsangrepp på bygeln eller om nyckel/cylinder inte fungerar tillförlitligt.

Specifikation (översikt)

- Typ: Kompakt säkerhetshänglås i plast för Lockout/Tagout, anpassat för el- och processapplikationer.
- Kropp: Förstärkt, icke-ledande nylon/polyamid, ca 32 x 77 x 16 mm.
- Bygel: Aluminium, höjd 38 mm, bredd 26 mm, Ø ca 4,7 mm.
- Cylinder: 5-stifts, isolerad, key-retaining.
- Nyckelsystem: Standard KD (olika låsning).
Färger: Finns i 10 färger för färgkodning (blå, brun, grå, grön, gul, orange, röd, svart, violett, vit).