

# Användarinstruktion

## Master Lock 8433 & 8419KA Vajerlås



### Steg-för-steg

- 1** Välj en fast och stabil förankringspunkt t.ex. stolpe, väggögla, räcke och det objekt som ska säkras. För vajerns ände genom/kring fästpunkten och tillbaka runt objektet.
- 2** Spänn till önskad längd. Trä vajeränden genom låshuset och dra åt tills vajern ligger tigt i valfri låsposition.
- 3** Vrid nyckeln för att låsa. Dra i vajern för att kontrollera att den sitter spänt och inte kan släckas upp. Om vajern blir lång: samla överskottet och fäst ihop med rem/upsamling så att den inte hänger och slår i utrustning.
- 4** Kontrollera att vajern är ordentligt åtdragen och att låset sitter stabilt i fästpunkterna utan slack eller glapp.

### Viktigt!

- Detta är ett vajerlås för utrustningssäkring. För energiisolerings ska LOTO-utrustning användas.
- Dra åt vajern så den ligger spänd - mindre slack ger bättre säkerhet och minskar risken att den kan vridas/lyftas av.
- Undvik vassa kanter som kan skära i vinylskyddet och placera låset så att det inte nöts mot rörliga delar.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att vajerns vinylskydd är helt och att låset låser/låser upp utan att kärva.
- Efter låsning: Säkerställ att vajern sitter spänt och att nyckeln kan tas ur i låst läge.
- Rengöring & förvaring: Torka av och förvara torrt. Vid utomhusbruk - håll låshus/cylinder ren från smuts och salt för längre livslängd. Låsen är rostbeständiga/vädertåliga, men mår bra av regelbunden avtorkning.

### Specifikation (översikt)

- Typ: Flätad stålvaier med skyddande vinylbeläggning. Rostbeständigt och byggt för att tåla tuffa väderförhållanden.
- Vajerlängd: 1,8 meter.
- Diameter:
  - 8419KA: 8 mm.
  - 8433: 10 mm.