

Användarinstruktion

Brady 852440 Låsbygel



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Stoppa utrustningen, isolera energin och verifiera säkert läge innan låsning.
- 2** Välj en fast isoleringspunkt där låsbygels käftöppning kan föras igenom. Öppna bygeln, för in käftan genom låspunkten och stäng så att den inte kan tas bort utan att hänaglåsen först tas bort.
- 3** Sätt personliga säkerhetskänslor i hålen. Komplettera med tag/ID enligt rutin.
- 4** Försök försiktigt att manövrera energipunkten – den ska inte kunna återkopplas när låsbygel och hänaglås sitter korrekt.

Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout – inte som stöldskydd.
- Utrustningen får inte återstartas förrän alla personliga hänaglås är borttagna.
- Särskilt lämpligt i marina, kemiska och fuktiga miljöer.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att bygel, käft och hål är hela och utan sprickor/deformation.
- Efter montering: Säkerställ att låsbygeln sitter stadigt och att energipunkten inte kan manövreras.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel och byt vid sprickor, kraftig deformation eller om funktionen inte känns säker.

Specifikation (översikt)

- Material: Syrafast rostfritt stål 316.
- Mått: ca 40 mm × 115 mm.
- Käftöppning: 28 mm.
- Kapacitet: 6 hänaglås.
- Max bygeldiameter hänaglås: Ca 10 mm.
- Temperaturområde: Ca -80 °C till +815 °C.