

Användarinstruktion

BD200 & BD300 Spärrplugg med hängskylt



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedure. Bryt och verifiera frånvaro av spänning och identifiera rätt säkringsgrupp.
- 2** Skruva ur proppsäkringen ur säkringselementet och montera spärrpluggen. Skruva in spärrpluggen i säkringselementets gänga i stället för säkringen.
- 3** Låt förbudsskylten hänga synligt; fyll i namn/ansvarig och datum på skrivraden vid behov.
- 4** Kontrollera att säkring inte kan återinsättas och att skylten är tydligt synlig vid gruppcentralen.

Viktigt!

- Spärrpluggen är en fysisk och visuell spärr för säkringsgrupper under service och används tillsammans med LOTO-rutiner vid behov.
- Välj BD200 (gänga II) eller BD300 (gänga III) efter säkringselementet. Fel gänga kan ge bristfällig låsning/markering.
- Montera alltid spänningslöst. Återinsättning av säkring får endast ske enligt godkänd återställningsrutin.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att spärrplugg och skylt är hela och varken har sprickor eller deformationer.
- Efter montering: Säkerställ att pluggen sitter bottnad i gängan och att skylten inte skymms.
- Rengöring/förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel och förvara torrt.

Specifikation (översikt)

- Typ & funktion: Spärrplugg med hängskylt som skruvas i säkringselementet i stället för säkring och förhindrar oavsiktlig återinkoppling.
- Utföranden:
 - BD200 - gänga II (DII), för enfasgrupper.
 - BD300 - gänga III (DIII), för trefasgrupper.
- Material: Icke-ledande plastmaterial.
- Användningsmiljö: Avsedd för säkringscentraler inom industri och fastighet.