

Användarinstruktion

Reece GLB1 Grupplåsbox



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Montera grupplåsboxen på en tydlig och lättåtkomlig plats i närheten av den anläggning där grupplåsning ska ske.
- 2** Följ er LOTO-procedur. Stoppa utrustningen och verifiera att den är spänningslös/trycklös. Lås energipunkter.
- 3** Häng nycklarna till de låsta energipunkterna på de 16 nyckelhållarna i boxen. Skjut sedan igen det transparenta skjutlocket.
- 4** Varje tekniker sätter sitt personliga säkerhetshänglås i något av de 27 låspunkterna runt boxens kant. När minst ett hänglås sitter i kan locket inte öppnas och nycklarna är skyddade.

Viktigt!

- Boxen är ett grupplåsningsverktyg i ert Lockout/Tagout-system – inte ett allmänt nyckelskåp eller förvaringskåp.
- Om ytterligare energipunkter låses efter att boxen stängts, läggs nycklar in via springan i locket utan att öppna boxen.
- Varje person ska använda sitt eget lås och sin egen nyckel – ingen får ta bort någon annans lås.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att boxen sitter stadigt på väggen, att plexiglaslocket är helt och att skjutlocket löper lätt utan att kärva. Se att alla nyckelhållare och låspunkter runt kanten är hela.
- Under drift: Kontrollera visuellt genom det transparenta locket att rätt nycklar finns i boxen och att alla hänglås sitter kvar.
- Rengöring: Torka av box och lock med milt rengöringsmedel. Byt eller reparera boxen vid sprucket lock, böjd konstruktion eller om locket inte längre går att stänga/låsa på ett säkert sätt.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Vägghängd grupplåsbox för Lockout/Tagout. Key-capture-lösning för samlad hantering av nycklar vid grupparbeten och större stopp.
- Mått: 320 × 270 × 85 mm.
- Kapacitet: 27 låspunkter runt boxens kant för personliga hänglås. 16 nyckelhållare invändigt för jobbnycklar.
- Konstruktion: Slagtålig design med tåligt plexiglaslock och transparent skjutlock för enkel visuell kontroll av innehållet.
- Färg: Gul box för hög synlighet i industri- och fastighetsmiljö.