

# Användarinstruktion

## HASP24 Låshasp



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Stoppa utrustningen, bryt all relevant energi och verifiera säkert läge innan låsning påbörjas.
- 2** Välj en fast och stabil isoleringspunkt, t.ex. brytaröga eller ventilögla. Öppna haspen och för käften genom isoleringspunkten.
- 3** Varje tekniker sätter sitt personliga säkerhetshänglås i något av hålen på haspen. Märk med Får ej manövreras / Do not operate och ID enligt er rutin.
- 4** Kontrollera att haspen inte kan tas bort när hänglåsen sitter i och att den spärrade utrustningen inte kan manövreras eller återinkopplas.

### Viktigt!

- Produkten är ett säkerhetshjälpmedel för Lockout/Tagout och får inte användas som allmänt inbrotts- eller stöldskydd.
- Låshaspen är avsedd för gruppplåsning, t.ex. vid större underhåll, stopp eller där flera avdelningar arbetar på samma objekt.
- Varje person ska använda sitt eget lås och sin egen nyckel – ingen får ta bort någon annans lås.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att stålkropp, käft och låshål är hela. Säkerställ att haspen öppnar/stänger lätt och låser i stängt läge.
- Efter montering: Verifiera att haspen sitter säkert i isoleringspunkten och att alla hänglås är korrekt låsta.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel. Byt hasp vid kraftig rost, deformation eller om den tappat sin funktion.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Safety Lockout Hasp för gruppplåsning av en isoleringspunkt.
- Kapacitet: Rymmer upp till 24 hänglås. Max bygeldiameter 10 mm.
- Käftöppning: 25 mm diameter. Passar vanliga hål/öglor på brytare, ventiler och lockoutenheter.
- Material & utförande: Stål med pulverlackerad röd finish för god slitstyrka och korrosionsmotstånd i industrimiljö.