

Användarinstruktion

Master Lock S125 Hänglås-handtag



Steg-för-steg

- 1 Planera låsning. Identifiera vilka isoleringspunkter som ska låsas och hur många hänglås som behövs. Häng upp era säkerhetshänglås på handtaget.
- 2 Använd skrivfältet för att notera t.ex. antal lås eller lockoutpunkt(er) så att alla isoleringsställen blir hanterade.
- 3 Bär handtaget till arbetsområdet och håll låsen samlade nära där de ska användas. Ta ett lås i taget från handtaget och applicera på respektive isoleringspunkt enligt er LOTO-rutin.
- 4 Handtaget kan bäras med eller hängas upp vid lockoutpunkten så att lås/nycklar hålls samlade.

Viktigt!

- Hänglås-handtaget förenklar transport och översikt. Själva låsningen görs med era säkerhetshänglås och er LOTO-process.
- Använd handtaget för att säkerställa att "alla ställen blir låsta" – det är en del av syftet med produkten.
- Använd integrerad nyckelring/nyckelhållare så att nycklar inte tappas bort i fält. Märk tydligt med ansvarig/ID.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att handtag/kropp och upphängningspunkter är hela och att etiketter är läsbara.
- Rengöring: Torka av med mildt rengöringsmedel.
- Byte: Byt om plastkroppen spricker, om upphängningspunkter blir skadade eller om märkning/etiketter inte längre går att läsa.

Specifikation (översikt)

- Kapacitet: upp till 12 säkerhetshänglås.
- Färg: röd.
- Material/egenskaper: Stark, lätt komposit/plastkropp. Kemikalieresistent, korrosionsresistent och UV-stabil.
- Funktioner: Ergonomiskt handtag, integrerad nyckelring, bältesöglor och möjlighet att hänga upp. Etiketter för identifiering/anteckning.