

# Användarinstruktion

## Master Lock S30COV Hänglåsnyckel



### Steg-för-steg

- 1** Förbered hänglåset. Använd Master Lock S31/S32/S33 Zenex™ lockouthänglås. Öppna låset och rengör kring bygel och nyckelhål om det är smutsigt eller vått.
- 2** Trä S30COV över låshuset så att nyckelhålet täcks och gummiläpparna sluter tätt. För bygeln genom skyddets bygeltätning.
- 3** För in bygeln i lockout-hasp/enhet och lås. Kontrollera att skyddet inte kläms och att tätningarna sluter runt bygeln. Applicera varnings-/ID-märkning på låset enligt rutin.
- 4** Säkerställ att hänglåset fungerar normalt och att skyddet sitter kvar vid drag/vibration.

### Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout – inte som stöldskydd.
- Passar till Masterlock S31/S32/S33.
- Märk låset enligt rutin (Danger/ID) och följ principen ” En person – ett lås – en nyckel”.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Inspektera att skyddet är helt utan sprickor eller uttänjda tätningar och att det sluter kring bygel och nyckelhål.
- Efter montering: Kontrollera att låsning, nyckelvridning och återlösning fungerar friktionsfritt med skyddet monterat.
- Rengöring & förvaring: Skölj av smuts/salt, låt torka och torka rent nyckelhålsområdet. Förvara torrt när låset inte används. TPE är väderålligt men bör bytas vid sprickor/deformation.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Extreme Environment padlock cover för Master Lock S31/S32/S33 Zenex™-hänglås. Tätar bygel och nyckelhål mot smuts/väta.
- Material: TPE (Thermoplastic Elastomer) som är väderbeständig och silikonfri. Lämplig i krävande och utomhusmiljöer.