

# Användarinstruktion

## Master Lock S430 Låsbygel



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Stoppa utrustningen, bryt energi och verifiera säkert läge innan montering.
- 2** Välj en fast låspunkt där den tunna bygeln kommer igenom, t.ex. hål i automatsäkring, liten brytarsprint eller annan lockoutenhet.
- 3** För stålsjälva bygeln genom låspunkten och ned i plastkroppen så att den röda delen vilar plant mot underlaget. Säkerställ att bygeln inte kan lyftas ur utan att hänglåsen först tas bort. Sätt ett eller två säkerhetshänglås genom låshålen i bygeln. Märk enligt er rutin.
- 4** Försök försiktigt att manövrera den isolerade brytaren/utrustningen. Den ska inte kunna återställas när låsbygel och hänglås sitter korrekt.

### Viktigt!

- Använd låsbygeln som del av ert Lockout/Tagout-system – inte som stöldskydd eller lastbärande komponent.
- S430 är framtagen för mycket små låspunkter. 4 mm bygeldiameter gör att den passar i trånga hål på t.ex. automatsäkringar och små brytare där vanliga låsbyglar inte får plats.
- Upp till två personer kan låsa samma punkt samtidigt. Utrustningen får inte tas i drift förrän alla personliga hänglås är borttagna.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att bygel, plastkropp och låshål är hela och att bygeln rör sig utan att kärva.
- Efter montering: Säkerställ att låsbygeln sitter stadigt, att hänglåsen är låsta och att utrustningen inte kan manövreras.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel och byt låsbygel vid skador, rost eller nedsatt funktion.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Låsbygel/lockout-hasp med plastkropp i Xenoy/Zenex och 4 mm stålsjälva bygel. Särskilt avsedd för små låspunkter i el- och industrimiljö.
- Mått: Lås ca 57 x 76 mm. Bygelöppning ca 25 mm. Bygeldiameter: 4 mm.
- Kapacitet: Plats för upp till 2 säkerhetshänglås.
- Max bygeldiameter på hänglås: Upp till ca 6 mm.
- Egenskaper: Tål extrema temperaturer, kemikalier och UV-exponering. Lämplig för elektriska lockout-applikationer och trånga utrymmen.