

# Användarinstruktion

## Master Lock S806



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Stoppa och isolera utrustningen enligt er LOTO-rutin. Kontrollera att rätt kabellängd finns och att enheten är oskadad och ren.
- 2** Trä kabeln genom samtliga punkter som ska spärras t.ex. ventilhandtag, brytare, spärröglor.
- 3** Återför kabellängden till låskroppen och för den genom inmatningshålet enligt pilmarkeringen.
- 4** Dra åt. Spänn kabeln tills den är helt sträckt. Den patenterade pull tight-mekanismen säkrar kabeln och låser den på plats.
- 5** Säkra med hänglås. Sätt hänglåset genom haspens låshål. Vid grupplösning används flera hänglås.
- 6** Utför nollspänningsprov/tryckavlastning och dokumentera enligt er rutin. Märk upp med medföljande etikett.

### Viktigt!

- Följ alltid företagets gällande LOTO-procedur och lokal lagstiftning.
- Varje tekniker ska använda eget personligt säkerhetshänglås.
- Låset får enbart tas bort av den person som satte dit det innan när området kontrollerats och bedömts som säkert.

### Skötsel & Kontroll

- Inspektera kabeln regelbundet för brott, grader eller korrosion.
- Kontrollera att spärrmekanismen löper jämnt och att låshålen inte är skadade.
- Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt och rent.

### Specifikation (översikt)

- Typ: Justerbar kabelspärr för Lockout/Tagout med integrerad hasp.
- Kabel: Flertrådig PVC-fri stål kabel med transparent beläggning.
- Lås: Slagtålig Zenex™ termoplast som tål kemikalier och tuffa miljöer.
- Dimensioner:  $\varnothing \approx 4$  mm.
- Längd: Finns i flera längder, från 0,6 m - 4,5 m.