

# Användarinstruktion

## Master Lock S1506 Padlockstation



### Steg-för-steg

- 1** Placera & montera. Välj en synlig plats nära arbetsområdet men utanför riskzon. Vägghäggmontera hållaren i lämplig höjd för snabb åtkomst.
- 2** Häng upp personliga säkerhetshänglås så att varje tekniker snabbt hittar sitt lås inför LOTO-arbete.
- 3** Ta lås från stationen, lås och märk enligt LOTO-proceduren. Häng tillbaka efter avslutat moment.
- 4** Efter arbetsdagen: Stäm av mot er checkrutin så att stationen är komplett och redo för nästa jobb.

### Viktigt!

- Stationen är en förvarings-/ordningspunkt för säkerhetshänglås – den ersätter inte låsning/märkning eller proceduren.
- Montera nära där lås används men inte i gångstråk eller riskzon. En tydlig placering ger snabb åtkomst till lås när arbetet startar.
- Märk platserna (t.ex. lås-ID/avdelning) och håll antalet hänglås konstant enligt er LOTO-standard.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att väggfäste, plåt och krokar är hela och sitter fast.
- Under drift: Håll stationen fylld och organiserad. Byt skadade/upsplitna etiketter.
- Rengöring/förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Byt station om den blivit kraftigt bucklad eller korroderad.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Vägghäggmonterad padlockstation för strukturerad förvaring av säkerhetshänglås nära LOTO-punkter.
- Kapacitet: 6–8 hänglås.
- Mått S1506 (BxHxD): ca 159 × 76 × 38 mm.
- Leverans: Ofyllt (hänglås ingår ej).
- Relaterad produkt: S1518 har plats för 18–22 hänglås.