

# Användarinstruktion

## Master Lock S2390 Automatsäkringslås



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedure. Stäng av anläggningen, bryt spänningen och verifiera att kretsen är spänningslös innan du monterar automatsäkringslåset.
- 2** Välj en ISO/DIN-miniatyrbrytare i normal bredd med pin-out-vippa där det finns ett hål/öppning i vippan. Kontrollera att öppningen är max 11 mm.
- 3** Skjut tillbaka den svarta tungan, placera S2390 över vippan och släpp så att den låser fast i vippans hål. Enheten monteras utan verktyg.
- 4** Sätt säkerhetskängslås genom låshålet. Märk enligt rutin med Får ej manövreras / Do not operate och ID. Försök försiktigt att flytta automatsäkringen till läge ON. Brytaren ska inte kunna slås till vid korrekt montering.

### Viktigt!

- Enheten är ett låshjälpmedel, inte ett lås i sig. Använd alltid personliga säkerhetskängslås.
- Om S2390 inte passar utan att bearbeta brytaren ska du välja annan lockoutenhet i stället för att ändra brytaren.
- Montage görs utan verktyg, men kretsen ska alltid vara spänningslös och verifierad enligt era elsäkerhetsföreskrifter innan lockout påbörjas.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning. Kontrollera att alla delar är hela utan sprickor eller deformation och att tungan kan skjutas fram och tillbaka utan att kärva.
- Efter montering: Kontrollera att enheten sitter stabilt på brytaren, att hänglåset är korrekt låst och att automatsäkringen inte kan slås på.
- Rengöring & byte. Torka av med mildt rengöringsmedel. Byt enheten vid sprickor, missfärgning, kraftigt slitage eller om tungan inte längre låser säkert.

### Specifikation (översikt)

- Typ: Automatsäkringslås ISO-DIN, normal bredd. Miniatur-MCB-lockout för pin-out-vippa.
- Kompatibilitet: De flesta ISO/DIN-miniatyrbrytare med toggle-öppning  $\leq 11$  mm. Avsedd för enpoliga brytare normal bredd.
- Material: Icke-ledande nylon/plast, röd kropp med svart tab. Starkt och slitstarkt material anpassat för el-lockout.
- Kompatibla lås: Fungerar med Master Lock- och American Lock-säkerhetskängslås och de flesta lockouthaspar. Mått: Ca 15 × 112 × 61 mm.