

# Användarinstruktion

## Automatsäkringslås S2393 Master Universal



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedure, identifiera rätt automatsäkring och ställ brytaren i OFF-läge.
- 2** Sätt S2393 över brytarens vippta/toggle. Dra åt den integrerade låsskruven tills enheten sitter stadigt. Montera med skruvmejsel.
- 3** Montera säkerhetshänglås eller lockout-hasp i anordningens låshål.
- 4** Kontrollera låsning. Säkerställ att brytaren inte kan föras till ON och att enheten inte kan avlägsnas med hänglåset på plats.

### Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout – inte som stöldskydd.
- Universell passform. Låser de flesta ISO/DIN-miniatyrbrytare.
- Kompakt design. Kan monteras sida-vid-sida på intilliggande säkringar utan att ta onödig plats.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att hölje, klämytor och tumvred är hela. Montera endast på OFF-ställd brytare.
- Kontrollera att brytaren inte går att slå på och att enheten sitter fast med hänglåset monterat.
- Rengöring & förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt och skyddat i lockout-station.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Universellt automatsäkringslås för ISO/DIN-miniatyrbrytare.
- Montering: Skruvmejsel krävs. Den patenterade enheten fästs på brytarens vippta och dras åt för säker låsning.
- Kompatibilitet hänglås/hasp: Fungerar med alla Master Lock/American Lock säkerhetshänglås och de flesta lockout-haspar.