

# Användarinstruktion

## Master Lock S3910 Lås för gasflaskor



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Identifiera rätt flaska/ventil och säkerställ säkert arbetsläge t.ex. att den är frånkopplad från utrustning eller tryckavlastad enligt lokal rutin.
- 2** Öppna låset och för den över ventilratten/handtaget så att handtaget omsluts. S3910 fungerar både på ventiler med eller utan skyddshölje.
- 3** Centra enheten så att handtaget inte kan gripas eller vridas med låset monterat. Sätt personligt säkerhetshänglås i låspunkten (kan även användas med hasp för flera lås). Märk med Danger/Do Not Operate och ID enligt rutin.
- 4** Testa att försiktigt manövrera ventilen. Den ska inte kunna öppnas med S3910 på plats.

### Viktigt!

- Produkten är avsedd för energiisolering/arbete pågår, inte som stölskydd eller transportskydd av flaskor.
- Montera så att varningen syns och att låspunkten inte hindrar utrymning eller annan säkerhetsutrustning.
- Enheten är kompatibel med Master Lock/American Lock säkerhetshänglås och haspar, så flera tekniker kan låsa samma ventil.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att hus, gångjärn och låshål är hela och rena; säkerställ att S3910 omsluter ventilen utan glapp.
- Efter montering: Bekräfta att ventilen inte kan manövreras och att hänglås/hasp sitter korrekt.
- Rengöring/förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt i lockout-station. Byt enhet vid sprickor/deformation.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Lås för gasventiler som omsluter ventilhandtaget och förhindrar oavsiktlig öppning.
- Ventilstorlek: Passar nästan alla ventiler upp till 76 mm diameter; fungerar med eller utan skyddshölje.
- Låsning: Kompatibel med Master Lock/American Lock säkerhetshänglås och lockout-haspar (grupplåsning)